

Technikai, használati információk

■ Fauch 400

Tisztítókonzentrátum olajtüzelésű berendezésekhez

Tüzelőanyag mindig tartalmaz valamilyen mennyiségben ként és más kísérő anyagokat, amelyek a tüzelésnél a kazán belső felületére felrakódnak. Még az optimális égőbeállítás sem gátolja meg ezt a lerakódást. Már egy kis korom- és kénlerakódás is füstgáz hőmérséklet emelkedést okoz. 1mm korom- vagy kénlerakódás 50°C-kal növelheti a kazánból kilépő füstgáz hőmérsékletét. Ez egy magasabb üzemanyag felhasználást és a hatásfok jelentős csökkenését eredményezi.

Fauch 400

- olajtüzelésű kazánok tüztér oldali tisztítására használható. Probléma mentesen eltávolítja az éghetetlen lerakódásokat.
- csökkenti a korróziót a megtisztított felületeken.
- egy folyadék, amely permetezhető, gyengén lúgos tisztító koncentrátum, használatához hígítás szükséges. A koncentrátumnak 9-es, a készre kevert anyagnak 8-as pH-értéke van.
- egy fizikai-kémiai elv szerint hat. Speciális felület tisztító anyagok lehetővé teszik a hatóanyagok bejutását a porózusos szerkezetű lerakódásokba. Termikus hő hatására a kénlerakódások nagyobb darabokban lehullanak, leválnak a felületekről.
- A megtisztított fémfelületek korróziós képessége jelentősen csökken, fényesebb fémes felület jön létre. Az újabb lerakódások ezáltal csak jóval nehezebben tudnak kialakulni.
- A FAUCH 400 sótartalmának köszönhetően lebomlik és nem marad a kezelt felületen. Ezáltal a kezelt felület tisztítóanyag mentes lesz.

Használat

Fauch 400-koncentrátumot 1:25 arányban vízzel kell hígítani. Ökölszabály: 2dl **Fauch 400**-koncentrátumot 5 liter vízhez kell keverni. Hígításvariációk lehetségesek a lerakódások vastagsága függvényében. Az égőt kapcsolja ki és hagyja a kazánt 50°C alá lehűlni. Laza hamut távolítsa el. Tüztér falát permetezze be FAUCH 400 keverékkel. 5-10 percre hagyja hatni. Szérelje vissza az égőt és gyújtsa be. Járassa a kazánt 70-80°C vízhőfokon 5 percre. Kapcsolja ki az égőt. A lerakódások részben a kéményen keresztül távoznak, a visszamaradt lerakódásokat könnyen, egy kefével mechanikusan el lehet távolítani. A por a tisztítás során jelentősen csökken, a maradványokat porszívóval lehet eltávolítani.

Biztonsági megjegyzések

Az égőt és az elektromos berendezéseket ne permetezze be. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Kiszerezés

5 kg műanyag kannában

Hatóanyag 648/2004/EK rendelet szerint:

<5% foszfát

<5% anionos felület tisztító

<5% nemionos felület tisztító