

SANIT Profi-InstantKalkLöser



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Beschreibung

- hochwirksamer, professioneller, schnellwirkender Entkalker in Konzentratform
- nahezu geruchsfrei
- hochkonzentrierte Sulfaminsäure in Pulverform
- wird erst vor Ort mit Wasser angemischt
- weniger Gewicht herumtragen
- mehr Platz für wichtige Dinge im Fahrzeug
- Falls beim Einfüllen in das Entkalkungsgerät etwas daneben geht - kein Problem – einfach aufsaugen oder aufkehren

Anwendungsgebiete

Für die Entkalkung von Wärmetauschern sowie Warmwasserspeichern.
Geeignet für die Reinigung folgender Metalloberflächen:

- Edelstahl, Aluminium, Stahl
- säurefeste Emailierung
- Kupfer, Kupferlegierungen (Buntmetalle, Messing)
- verzinnte Werkstoffe, Gußeisen

Anwendung

Der komplette Inhalt einer Packung **SANIT Profi-InstantKalkLöser** wird mit 18 Liter Wasser gemischt. Die so erzeugte Entkalkungsmischung wird für die Anwendung nochmals mit Wasser im Verhältnis 1:9 verdünnt. Diese Mischung wird dann für die Entkalkung verwendet.

Für die Reinigung von Wärmetauschern empfiehlt es sich ein Reinigungsgerät zu verwenden, z.B. unsere Geräte **SANIT KalkMax500**, **SANIT KalkMax800** oder **SANIT Mobil 2000**. Unsere Geräte sind perfekt auf unsere Produkte angepasst.

Mit dem Reinigungsgemisch wird das zu reinigende Gerät befüllt. Eine Zirkulation der Lösung verbessert den Reinigungsprozess. Bei senkrechten Rohren die Lösung von unten nach oben fließen lassen. Die Schaum- und Blasenbildung zeigt den Reinigungsprozess an.

Wenn der Reinigungsprozess beendet ist, muss vor der Entsorgung die Lösung neutralisiert werden, d.h. auf einen neutralen pH-Wert gebracht werden. Hierfür verwenden Sie den **SANIT Neutralisierer**.

Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.

Produktinformationsblatt

Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs muss gründlich mit Frischwasser gespült werden. Anschließend ist das System mit **SANIT LF Passivierer** zu behandeln, damit es gegen Korrosion geschützt und eine einwandfreie Versorgung sichergestellt ist.

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	2.000 g Dose	3007



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Made in Germany

Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.